- Tel: 0784.883.994
- Tel: 0784.883.995
- Email: office@grile-ventilatie.ro
- www.grile-ventilatie.ro

Grila de exterior – Serie DR





Descrierea produsului:

Grila de exterior din otel zincat resistenta la intemperii, cu lamele antiploaie si plasa de sarma cu ochiuri 10x10 este destinata montariipe peretii exteriori ai cladirii.
Este folosita la introducerea sau evacuarea aerului.
Se poate confectiona cu distanta intre lamele de 50 mm sau 100mm
Grila este confectionata standard cu rama din otel zincat de 40 mm.

Executii si coduri de comanda:

DR2 : Din otel zincat pas 50 mm fara plasa de sarma – gauri pe rama diam.0.8 pas 600 mm
DR3 : Din otel zincat pas 50 mm cu plasa de sarma – gauri pe rama diam.0.8 pas 600 mm
DR4 : Din otel zincat pas 100 mm fara plasa de sarma–gauri pe rama diam.0.8 pas 600 mm
DR5 : Din otel zincat pas 100 mm cu plasa de sarma – gauri pe rama diam.0.8 pas 600 mm

Executii la cerere:

DR2X : din inox 304 sau 316 pas 50 fara plasa de sarma
DR3X : din inox 304 sau 316 pas 50 cu plasa de sarma
DR4X : din inox 304 sau 316 pas 100 fara plasa de sarma
DR5X : din inox 304 sau 316 pas 100 cu plasa de sarma
DR2A : din aluminiu anodizat pas 50 fara plasa de sarma
DR3A : din aluminiu anodizat pas 50 cu plasa de sarma
DR4A : din aluminiu anodizat pas 100 fara plasa de sarma
DR5A : din aluminiu anodizat pas 100 cu plasa de sarma

- Tel: 0784.883.994
- Tel: 0784.883.995
- Email: office@grile-ventilatie.ro
- www.grile-ventilatie.ro

Utilizare:

Grila poate fi utilizata atat pentru introducere sau evacuarea aerului

Materiale si finisaj:

Grila este realizata din otel zincat
La cerere poate fi realizata din inox 304 sau 316 si din aluminiu anodizat
La cerere se poate vopsi in camp electrostatic in culori RAL


Accesorii:

Plasa de sarma

Modalitati de montaj

Cu suruburi la vedere

Schita Tehnica



	F	T	V
STANDARD	40	H+55	B+55
OPZIONALE	30	H+35	B+35

P = 50mm	**C** = 55 mm	**DR2 – DR3**
P = 100mm	**C** = 85 mm	**DR4 – DR5**